

Gödde

Maschinenbau GmbH

Werkzeughrehvorrichtungen.



Unsere Werkzeuge für Ihre Fahrzeuge.

- Erhöhte Flexibilität im Baggerbetrieb
- Steigert die Wirtschaftlichkeit
- Schnelles Drehen des Arbeitswerkzeuges vom Fahrerstand aus
- Anschläge zur Drehbegrenzung möglich
- Keine Öldurchführung
- Abgedichtete Ausführung
- Unterhalb der Werkzeugdrehvorrichtung glatte Geräteanschlussplatte für das Arbeitsgerät
- Oberhalb Anschlussmöglichkeit für entsprechende Aufnahmeplatte zum Trägerfahrzeug



- Antrieb durch Hydraulikmotor



- Auf Wunsch mit Anpassung an das Arbeitswerkzeug

- Kombinationsmöglichkeit mit unseren Schlegel- und Forstmulchern
- Verschiedenste Baggeraufnahmen einschl. Schlauchpaket lieferbar



Mit uns schneiden Sie gut ab.



Technische Daten.	Abk.	WDS 05	WDS 10	WDS 20
Trägerfahrzeug bis. (Einsatzgewicht)	t	5	10	20
Schwenkbereich. (bei WDS 05,10 mit Anschlägen)	Grad	200	200	270
Gewicht Drehkranz.	Kg	80	100	135
Gewicht mit Aufnahme ca.	Kg	100	300	500
Höhe ohne Aufnahme.	mm	100	190	260
Länge.	mm	400	450	660
Breite.	mm	350	550	600
Ölmenge.	l/min	35	35	50
Öldruck.	bar	120	120	250
Drehmoment.	Nm max.	10.000	15.000	24.200

Gödde Maschinenbau GmbH - Diekstraße 59 - 49809 Lingen
 Tel. +49 (0) 591-97307-21
 Fax. +49 (0) 591-97307-58
 E-Mail. a.hilling@goedde-lingen.de
 Web. www.goedde-lingen.de

